

## Overlock Eletrônica com Transporte Inteligente

LANÇAMENTO



### ESPECIFICAÇÕES

#### Novo Design

Comando de voz e possíveis soluções de erros

Sensor automático de levantador de calcador

Acionamento do calcador por motor de passo

Ajuste do transporte por motor de passo

Modo de operação automático (sem pedal)

Motor com torque inteligente

Estante padrão com 4 rodinhas

#### Corte de linha automático

Luz de LED integrada com 3 estágios

Control box integrado ao cabeçote

Barra de agulha vedada (evita vazamento de óleo)

Função *Stand by* (economia de energia)

Sugador elétrico (opcional)

Velocidade de trabalho: 7.000 RPM

Entrada USB



Regulagem eletrônica do calcador (13 estágios)



Reconhecimento inteligente para tecidos



Altura do calcador com maior espaço de trabalho

Modelo	Aplicação	Agulha	Nº de agulhas	Nº de fios	Distância da agulha (mm)	Largura do ponto (mm)	Ajuste de diferencial	Comprimento do ponto (mm)	Altura do calcador (mm)	Velocidade máxima (RPM)	Volume (mm)	Peso Liq. / Bruto (Kg)
C6-02x250	Espelho de bolso	DCx27 14#	2	4	5	4	0.7-2	5	3.5	7000	525x360x510	33/41
C6-3-02/233	Ponto simples	DCx27 11#	1	3	/	3	0.7-2	4	5	7000	525x360x510	33/41
C6-3-32R2/223	Costura Condensada	DCx27 9#	1	3	/	3	0.7-2	1.5	5	7000	525x360x510	33/41
C6WF-3-02/213	Tecido plano	DCx27 14#	1	3	/	3	0.7-2	4	5	7000	525x360x510	33/41
C6-4-M03/333	Ponto conjugado	DCx27 11#	2	4	2	4	0.7-2	2x4	6	7000	525x360x510	33/41
C6-4-M03/333/H/M	Ponto conjugado pesado	DCx27 11#	2	4	2	4	0.7-2	2x4	6	7000	525x360x510	33/41
C6-4-M03/333/K	Ponto conjugado malharia	DCx27 11#	2	4	2	4	0.7-2	2x4	6	6.500	525x360x510	33/41
C6MJ-4-53/233	Ponto conjugado para toalha	DCx27 11#	2	4	2	4	0.7-2	2x4	5	7000	525x360x510	33/41
C6-5-03/233	Interloque larga leve	DCx27 14#	2	5	5	5	0.7-2	5x5	5	7000	525x360x510	33/41
C6-5-03/333	Interloque média	DCx27 14#	2	5	3	5	0.7-2	3x4	5	7000	525x360x510	33/41
C6-5-M04/435	Interloque pesada	DCx27 19#	2	5	5	5	0.7-2	5x6	7	7000	525x360x510	33/41