

## ROST OFF®



### PRINCIPAIS VANTAGENS

- Grande poder de penetração e capilaridade.
- Desengripa peças metálicas enferrujadas.
- Protege da corrosão.
- Limpa e protege superfícies plásticas, metálicas e equipamentos.
- Elimina ruídos.
- Fácil de aplicar mesmo em locais de difícil acesso.

### PRODUTOS ASSOCIADOS

- Parafusos e roscas.
- EPI's.
- HHS.

### Descrição do produto

O Rost Off é um desengripante e lubrificante para peças metálicas com ação anticorrosiva, cobrindo uma grande variedade de aplicações na linha automotiva, industrial e uso geral.

### Características

- Excepcional propriedade de capilaridade, proporcionando elevados níveis de penetração nas superfícies.
- Grande capacidade de eliminação da corrosão, dispersão de água, lubrificação, proteção e limpeza.
- Está isento de silicone, resinas e qualquer tipo de ácidos.
- Não agride borrachas e vedantes.
- Válvula especial facilitando a aplicação, mesmo quando aplicado na vertical ou inclinada a 45°.

### Aplicações

- Desengripa peças metálicas enferrujadas como porcas, parafusos, válvulas, fechaduras, dobradiças e etc.
- Protege máquinas e equipamentos que estejam em contato com a água, deixando-os lubrificados.
- Facilita a montagem e desmontagem de peças metálicas.
- Lubrifica peças metálicas, reduzindo o atrito entre elas e evitando ruídos.
- Pode ser utilizado em todos os tipos de ferramentas, máquinas, equipamentos industriais, instrumentos de medição, cabos de aço, correntes, cadeados, armas, eixos, roldanas, atuando como protetor e lubrificador, mantendo-os funcionais.
- Limpa superfícies metálicas, deixando uma fina camada protetora.

### Modo de usar

- ▶ Spray:
  - Agite a lata antes de aplicar.
  - Aplique-o a uma distância de aproximadamente 20cm.
  - Pulverize o Rost Off à superfície a ser tratada e o deixe penetrar.
  - Nos locais de difícil acesso, utilize o prolongador que acompanha a embalagem.
  - Caso necessário repita a operação e prolongue o tempo de penetração, facilitando assim a liberação das peças.
- ▶ Líquido:
  - Aplique o produto diretamente no local a ser tratado.

## ROST OFF®

### Informação de segurança, limpeza e manuseio do produto

- Após o uso total do produto, não reutilizar a embalagem.
- Embalagem em spray. Gás sob pressão. Não perfure o frasco ou use o produto em contato com chama.
- Produto facilmente inflamável. Quando exposto a uma fonte de calor, o frasco poderá explodir.
- Evite a inalação do produto durante a aplicação.
- Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.
- Utilizar os EPI's indicados para a aplicação.
- Evitar qualquer contato com os olhos. Evitar o contato com a pele. Não ingerir.
- Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na ficha de segurança do produto através do site [www.wurth.com.br/produtos](http://www.wurth.com.br/produtos).

### Condição de armazenamento e prazo de validade

- Manter o produto fechado e em sua embalagem original.
- Armazenar ao abrigo de sol, chuva e longe de fontes de ignição, faíscas e chamas.
- Mantenha fora do alcance de crianças e animais.
- Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou medicamentos, mesmos os destinados a animais.
- Não armazenar em local com umidade excessiva e com temperatura superior a +50°C.
- Validade: 36 meses a partir da data de fabricação.

### Dados técnicos

Base	Óleos minerais
Cor	Amarelado e quase transparente
Densidade da substância ativa a 15°C	0,506 - 0,583 g/cm <sup>3</sup>
Temperatura de utilização	-10°C a 140°C
Ponto de ebulição da substância ativa	200°C
Viscosidade a 40°C	16,5 mm <sup>2</sup> /S

### Para mais informações, por favor, contate

Würth do Brasil Peças de Fixação Ltda.  
Rua Adolf Würth, 557 - Jd. São Vicente  
Tel.: (11) 4613-1900  
[www.wurth.com.br](http://www.wurth.com.br)

Qtde. embalagem	Conteúdo	Código
24 unidades	65ml	<b>3890 1</b>
12 unidades	300ml	<b>3890 2</b>
01 unidade	5L	<b>3890 5</b>
12 unidades	600ml	<b>3890 2 600</b>

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Würth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.