

LIMPA CONTATO



PRINCIPAIS VANTAGENS

- Elimina resíduos que prejudicam os contatos elétricos e eletrônicos.
- Recupera a condutividade dos contatos.
- Na maioria dos casos, dispensa a desmontagem dos equipamentos.
- Não propaga corrente elétrica.
- Limpa e seca instantaneamente.

PRODUTOS ASSOCIADOS

- Contatos OL/SW/OS/SL.
- Desengraxante Dielétrico.
- EPI's.

Descrição do produto

O Limpa Contato Wurth remove graxas, sujeiras, óleos e outros contaminantes das superfícies dos contatos elétrico-eletrônicos, sem deixar nenhum resíduo. Ajuda na prevenção de falhas e mau contato, sem alterar as propriedades elétricas. Não provoca danos em superfícies metálicas.

Características

- Elimina resíduos que prejudicam os contatos elétricos e eletrônicos.
- Recupera a condutividade dos contatos.
- Na maioria dos casos, dispensa a desmontagem dos equipamentos.
- Evita o depósito de resíduos prejudiciais a condutividade.
- Não propaga corrente elétrica.
- Limpa e seca instantaneamente.

Aplicações

- Limpa e seca instantaneamente reles, seletores de canais, cabeças magnéticas, computadores, impressoras, freios ABS e inclusive sistemas de injeção eletrônica.
- Desenvolvido para limpeza de sujeira leve e graxa em contatos elétricos e componentes eletrônicos.
- Remoção de poeira e resíduos de umidade que causam oxidação e isolamento dos contatos.

Restrições de uso

- Não utilizar em equipamento ligado ou com tensão.
- Plásticos reciclados e borrachas.
- É aconselhável testá-lo em uma pequena área para verificação, ou isolar o plástico, caso haja a possibilidade de contato do produto com o substrato.

Modo de usar

- O local a ser aplicado deve estar desligado.
- Aplique o produto a uma distância de 15cm diretamente sobre o local desejado.
- Utilize a própria força do spray para remoção da sujeira e gordura. Deixe secar.
- Para local de difícil acesso, utilize o tubo prolongador que acompanha a embalagem.

LIMPA CONTATO

Informação de segurança, limpeza e manuseio do produto

- Embalagem em spray. Gás sob pressão. Não perfure o frasco ou use o produto em contato com chama.
- Produto facilmente inflamável. Quando exposto a uma fonte de calor, o frasco poderá explodir.
- Evite a inalação do produto durante a aplicação.
- Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.
- Utilizar os EPI's indicados para a aplicação.
- Evitar qualquer contato com os olhos. Evitar o contato com a pele. Não ingerir.
- Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na ficha de segurança do produto através do site www.wurth.com.br/produtos.

Condição de armazenamento e prazo de validade

- Não reutilizar a embalagem.
- Manter o produto fechado e em sua embalagem original.
- Armazenar ao abrigo de sol, chuva e longe de fontes de ignição, faíscas e chamas.
- Mantenha fora de alcance de crianças e animais.
- Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou medicamentos, mesmos os destinados a animais.
- Não armazenar em local com umidade excessiva e com temperatura superior a +50°C.
- Validade: 24 meses a partir da data de fabricação.

Dados técnicos

Aspecto	Líquido premido
Cor	Incolor
Densidade 20/4°C	0,66 - 0,70
Índice de refração 20/4°C	1,3700 - 1,3900
Pressão interna Kgf/cm ²	3,5 - 5,0

Para mais informações, por favor, contate

Würth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Würth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

Qtde. embalagem	Conteúdo	Código
24 unidades	65 ml	3895 65
	100 ml	3895 65 100
12 unidades	300 ml	3895 65 300