

JK-797TDI

Overlock Direct-Drive Cilíndrica.

19



ESPECIFICAÇÕES

Luz de LED integrada com 3 estágios

Visor de óleo aparente



WELTTEC

Estante padrão com 4 rodinhas

Box com parada de agulha e controle de velocidade

Base cilíndrica

Velocidade de trabalho: 5.500 RPM



Circunferência do braço: 148mm



Sistema de transporte do calçador



Opcional: rolete (fixo ou móvel) para aplicação de elástico



Preparada para instalação de dispositivos para elástico

Modelo	Agulha	Nr. de agulhas	Nr. de fios	Distância da agulha (mm)	Largura do ponto (mm)	Comprimento do ponto (mm)	Amplitude do diferencial	Altura do calçador (mm)	Velocidade máxima de trabalho (R.P.M.)	Volume (mm)	Peso (Kg)
JK-797TDI-3-504-02/233N	DCx27 11#	1	3	-	4	3.8	0.8-1.8	5	5500	465X360X485	271/34.5
JK-797TDI-3-504-02/233N/FR01	DCx27 11#	1	3	-	4	3.8	0.8-1.8	5	5500	465x360x485	271/34.5
JK-797TDI-3-504-02/233N/FR02	DCx27 11#	1	3	-	4	3.8	0.8-1.8	5	5500	465x360x485	271/34.5
JK-797TDI-3-504-02/233N/KS/FR01	DCx27 11#	1	3	-	4	3.8	0.8-1.8	5	5500	465x360x485	271/34.5
JK-797TDI-3-504-02/233N/KS/FR02	DCx27 11#	1	3	-	4	3.8	0.8-1.8	5	5500	465x360x485	271/34.5
JK-797TDI-4-514-M03/333	DCx27 9#	2	4	2	4	3.8	0.8-1.8	5.5	5500	465x360x485	271/34.5
JK-797TDI-4-514-M03/333/FR01	DCx27 9#	2	4	2	4	3.8	0.8-1.8	5.5	5500	465x360x485	271/34.5
JK-797TDI-4-514-M03/333/FR02	DCx27 9#	2	4	2	4	3.8	0.8-1.8	5.5	5500	465x360x485	271/34.5
JK-797TDI-4-514-M03/333/KS/FR01	DCx27 9#	2	4	2	4	3.8	0.8-1.8	5.5	5500	465x360x485	271/34.5
JK-797TDI-4-514-M03/333/KS/FR02	DCx27 9#	2	4	2	4	3.8	0.8-1.8	5.5	5500	465x360x485	271/34.5

Observações: KS: dispositivo pneumático / FR01: dispositivo de rolete automático / FR02: dispositivo de rolete mecânico.