

## Overlock Eletrônica Automática.



### ESPECIFICAÇÕES

#### Novo Design

Control box integrado ao cabeçote

Luz de LED integrada com 3 estágios

Sensor automático de levantador de calcador

Sugador elétrico (opcional)

#### Função standby (economia de energia)

Barra de agulha vedada (evita vazamento de óleo)

Corte de linha automático


Box com controle de vel. e parada de agulha

Velocidade de trabalho: 6.000 RPM



WELTTEC

Estante padrão com 4 rodinhas



Alta eficiência produtiva



Sensor inteligente para reconhecimento de tecido



Reset de fábrica



Disponível em bitolas leve, médio e pesado

Modelo	Função	Agulha	Nr. de agulhas	Nr. de fios	Distância da agulha (mm)	Largura do ponto (mm)	Comprimento do ponto (mm)	Altura do calcador (mm)	Velocidade máxima (R.P.M)	Volume (mm)	Peso (Kg)
C3-02x250	Espelho de bolso	DCx27 14#	2	4	5	5	3.8	3.5	6000	525x360x510	33/41
C3-3-02/233	Ponto simples	DCx27 11#	1	3	-	4	3.8	5	6000	525x360x510	33/41
C3-3-12/233	Costura bainha	DCx27 11#	1	3	-	4	3.8	5	6000	525x360x510	33/41
C3-3-32R2/223	Costura condensada	DCx27 9#	1	3	-	1.5	3.8	5	6000	525x360x510	33/41
C3-WF-3-02/213	Tecido plano	DCx27 14#	1	3	-	4	8.5	5	6000	525x360x510	33/41
C3-4-M03/333	Ponto conjugado	DCx27 11#	2	4	2	4	4.6	5.5	6000	525x360x510	33/41
C3-4-M03/333/H/M	Ponto conjugado pesado	DCx27 11#	2	4	2	4	4.6	6	6000	525x360x510	33/41
C3-MJ-4-53/233	Ponto conjugado p/ toalha	DCx27 11#	2	4	2	4	3.8	5	6000	525x360x510	33/41
C3-5-03/233	Ponto interlock leve	DCx27 14#	2	5	5	5	3.8	5	6000	525x360x510	33/41
C3-5-03/333	Ponto interlock médio	DCx27 14#	2	5	3	4	3.8	5	6000	525x360x510	33/41
C3-5-A04/435	Ponto interlock pesado	DCx27 19#	2	5	5	6	5	7	6000	525x360x510	33/41
C3-6-03/333	Ponto interlock conjugado	DCx27 11#	3	6	3x2	4	3.8	5	6000	525x360x510	33/41

Observação: Sugador elétrico (SX) disponível como opcional para todos os modelos.