

Overlock Direct-Drive Cilíndrica



ESPECIFICAÇÕES

Luz de LED integrada

Visor de óleo aparente

Estante padrão com 4 rodinhas

Controle de velocidade e parada de agulha

Base cilíndrica


Velocidade de trabalho: 7.000 RPM



Circunferência do braço: 148mm



Sistema de transporte do calçador



Opcional: rolete (fixo ou móvel) para aplicação de elástico



FR09: Aplicador de goma automática

Modelo	Agulha	Nº de agulhas	Nº de fios	Largura do ponto (mm)	Comprimento do ponto (mm)	Altura do calçador (mm)	Velocidade máxima (RPM)	Volume (mm)	Peso Liq. / Bruto (Kg)
JK-797DI-3-504-02/233N	DCx27 11#	1	3	3	3,8	5	7.000	525x360x510	28/36
JK-797DI-3-504-02/233N/FR01	DCx27 11#	1	3	3	3,8	5	7.000	525x360x360	28/40
JK-797TDI-3-504-02/233N/FR02	DCx27 11#	1	3	3	3,8	5	7.000	525x360x360	28/40
JK-797DI-3-504-02/233N/KS/FR01	DCx27 11#	1	3	3	3,8	5	7.000	525x360x360	28/39
JK-797DI-3-504-02/233N/KS/FR02	DCx27 11#	1	3	3	3,8	5	7.000	525x360x360	28/43
JK-797DI-4-514-M03/333	DCx27 11#	2	4	5-7	3,8	5,5	7.000	525x360x510	28/36
JK-797DI-4-514-M03/333/FR01	DCx27 11#	2	4	5-7	3,8	5,5	7.000	525x360x360	28/36
JK-797DI-4-514-M03/333/FR02	DCx27 11#	2	4	5-7	3,8	5,5	7.000	525x360x360	28/40
JK-797DI-4-514-M03/333/KS/FR01	DCx27 11#	2	4	5-7	3,8	5,5	7.000	525x360x630	28/39
JK-797DI-4-514-M03/333/KS/FR02	DCx27 11#	2	4	5-7	3,8	5,5	7.000	525x360x630	28/43
JK-797TDI-4-514-M03/333/KS/FR09	DCx27 11#	2	4	5-7	3,8	5,5	7.000	525x360x630	28/43