



## ESPECIFICAÇÕES

Novo Design

Control Box integrado ao cabeçote

Luz de LED integrada com 3 estágios

Função *stand-by* (economia de energia)

Alerta de segurança operacional

Proteção contra alta e baixa voltagem

Velocidade de trabalho: 5.000 RPM

Disponível em 110v e 220v

Estante padrão com 4 rodinhas



Enchedor de bobina integrado ao cabeçote



Ajuste de velocidade



Posicionamento de agulha



Proteção contra alta e baixa voltagem

Modelo	Agulha	Nº de fios	Comprimento do ponto (mm)	Altura do calcador (mm)	Tecidos leves e médios	Tecidos pesados	Velocidade máxima (RPM)	Volume (mm)	Peso Liq. / Bruto (Kg)
F4	DBx1 11-18#	2	5	5-13	✓		5.000	645x248x550	32/38.7
F4-H	DBx5 18-21#	2	5	5-13		✓	3.500	645x248x550	32/38.7
F4-7	DBx1 11-18#	2	7	5-13	✓		3.500	645x248x550	32/38.7
F4-H-7	DBx5 18-21#	2	7	5-13		✓	3.500	645x248x550	32/38.7
F4-HL-7	DBx5 18-21#	2	7	5-13		✓	3.000	645x248x550	32/38.7