

GRAXA AZUL / BRANCA



PRINCIPAIS VANTAGENS

- Múltiplas aplicações.
- Não sai com água.
- Proteção contra a corrosão.
- Permite dosar a quantidade a ser aplicada.
- Resistência a altas temperaturas e pressões.

PRODUTOS ASSOCIADOS

- Desengraxante Express.
- Silicone HT.
- Luva Química.
- Pasta Desengraxante.

Descrição do produto

Graxa mineral de múltiplas aplicações para lubrificações duradouras em vários tipos de mecanismo.

Características

- Estável à extremas pressões, cargas de choque e ambientes úmidos.
- Boa aderência.
- Proteção contra corrosão.
- Resistência ao envelhecimento.
- Resistência à temperatura de -30°C à 135°C (com pico de 150°C).
- Tampa com bico aplicador, evita desperdício, permite dosar a quantidade ideal na aplicação e evita à contaminação com sujidades.

Aplicações

- Rolamentos.
- Correntes de moto.
- Buchas em geral.
- Pinos com embuchamento.
- Roldanas.
- Cabos de aço.
- Máquinas de Vidro.
- Engrenagens de pequeno porte.
- Dobradiças.
- Portas e corrediças.
- Roscas.

Modo de usar

- Limpe o local de aplicação, se certificando que não exista lubrificante antigo.
- Aplique o produto no local de lubrificação.

GRAXA AZUL / BRANCA

Condições de armazenamento e prazo de validade

- Após a utilização total do produto, não reutilizar a embalagem.
- Manter o produto fechado e em sua embalagem original.
- Armazenar ao abrigo de sol e chuva.
- Mantenha fora de alcance de crianças e animais.
- Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou medicamentos, mesmos os destinados a animais.
- Armazene longe de fontes de calor.
- Não armazenar em local úmido e com temperatura superior a +50°C.
- Validade: 36 meses a partir da data de fabricação.

Para mais informações, por favor, contate

Würth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Würth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

Dados técnicos

Cor	Azul/Branca
Aspecto	Semi-sólido
Odor	Característico
Ponto de gota	180°C
Densidade (óleo básico à 25°C)	0,870 - 0,890 g/cm ³ - NLGI 2
Viscosidade do óleo básico a 100°C	84 - 85 SSU ASTM D-88
Solubilidade	Insolúvel

Qtde. embalagem	Cor	Conteúdo	Código
01 unidade	Azul	80g	0893 605
	Branca		0893 606

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Würth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.