



ESPECIFICAÇÕES

Control box integrado ao cabeçote

Diferencial inferior para ajustes em tecidos leves e médios

Função stand-by (economia de energia)

Estante padrão com 4 rodinhas

Luz de LED integrada com 3 estágios

Barra de agulha vedada (evita vazamento de óleo)

Controle de velocidade e parada de agulha

Velocidade de trabalho: 6.500 RPM



Ajuste diferencial



Barra da agulha selada



Painel integrado



Eixo único: Leveza e velocidade

Modelo	Agulha	Nº de fios	Distância da agulha (mm)	Altura do ponto (mm)	Largura do ponto (mm)	Ajuste do diferencial (mm)	Altura do calcador (mm)	Velocidade máxima (RPM)	Volume (mm)	Peso Liq. / Bruto (Kg)
E4S-2	DCx27 11#	1	2	-	6	0.7-2	3.5	6.500	525x360x510	28/36
E4S-02x250	DCx27 14#	2	4	5	-	0.7-2	3.5	6.500	525x360x510	28/36
E4S-3-02/233	DCx27 11#	1	3	-	4	0.7-2	5	6.500	525x360x510	28/36
E4S-3-82/233	DCx27 11#	1	3	-	4	0.7-2	5	6.500	525x360x510	28/36
E4S-3-32R2/233	DCx27 9#	1	3	-	1.5	0.7-2	5	6.500	525x360x510	28/36
E4SWF-3-02/213	DCx2714#	1	3	-	4	-	5.5	6.500	525x360x510	28/36
E4S-4-M03/333	DCx27 11#	2	4	2	4	0.7-2	5.5	6.500	525x360x510	28/36
E4S-4-83/323	DCx27 11#	2	4	2	4	0.7-2	5.5	6.500	525x360x510	28/36
E4S-4-M03/333/H/M	DCx27 11#	2	4	2	4	0.7-2	6	6.500	525x360x510	28/36
E4SMJ-4-53/233	DCx27 11#	2	4	2	4	0.7-2	5	6.500	525x360x510	28/36
E4S-5-53/233	DCx27 14#	2	5	3	5	0.7-2	5	6.500	525x360x510	28/36
E4S-5-02A/233	DCx27 11#	2	5	3	4	0.7-2	5	6.500	525x360x510	28/36
E4S-5-03/233	DCx27 14#	2	5	5	5	0.7-2	5	6.500	525x360x510	28/36
E4S-5-03/333	DCx27 14#	2	5	3	4	0.7-2	5	6.500	525x360x510	28/36
E4S-5-M04/435	DCx27 19#	2	5	5	6	0.8-1.5	7	6.500	525x360x510	28/36
E4S-5-A04/435	DCx27 19#	2	5	5	6	0.8-1.5	7	6.500	525x360x510	28/36
E4S-6-03/333	DCx27 11#	3	6	3x2	4	0.7-2	5	6.500	525x360x510	28/36
E4S-6-M04/435	DCx27 19#	3	6	5x2.5	3.5	0.8-1.5	7	6.500	525x360x510	28/36